

## HESÖ Tunneltvättar

Ger effektivt komponentflöde



Uppbyggd med moduler för tvättning, sköljning, passivering, avblåsning, torkning. 5 standardbredder på transportband 200 – 300 – 400 – 500 – 600 mm. Olika bandtyper som rostfritt stål, plast och band med medbringare. Hastighetsreglering av bandet.

Kontinuerligt flöde av komponenter genom tvättmaskinen. Kan anpassas för robothantering

Robust konstruktion i rostfritt stål med stor kapacitet. Stora möjligheter för optimeringar.

# HESÖ Tunneltvättar

Typ	1020	1030	1040	1050	1060	Enhet
Bredd för tvättgods	200	300	400	500	600	mm
Höjd för tvättgods	200	200	200	200	200	mm
Inlastningshöjd	900-950	900-950	900-950	900-950	900-950	mm
Maskindjup	1050	1150	1250	1350	1450	mm
Maskinlängd TS	2160	2160	2160	2160	2160	mm
Maskinlängd TST	3460	3460	3460	3460	3460	mm
Bandhastighet	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	m/min
Tankvolym TS	145/290	145/290	145/290	145/290	145/290/550	liter
Temperatur tvättvätska	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	°C
Pumpkapacitet Högre på begäran	100	100	160	160	200	liter/minut
Tryck dysor	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	Bar
Värmeeffekt TS	9/18	9/18	9/18	9/18	9/18	kW
Torksektion	50 -110	50 -110	50 -110	50 -110	50 -110	°C
Torksektion	5000	5000	5000	9000	9000	l/min

Toppmatade spoltvättar: [Tryck här](#)

Frontmatade spoltvättar: [Tryck här](#)

## Tillbehör

TVÄTTMEDELSDOSERING. Automatisk

VATTENPÅFYLLNING. Automatisk

FILTERSYSTEM. För borttagning av partiklar. 1 – 1000 micron

OLJESKIMMER. Transporterar bort flytolja

VECKOUR. För styrning av uppvärmningen

VENTILATIONSFLÄKT

TÖMNINGSPUMP

ANPASSADE BANSYSTEM

